







CAMIÓN

El chasis "doble troque" con las mejores prestaciones del mercado. Pensado y fabricado para los trabajos mas difíciles.

CONFORT

La Serie HV™ de INTERNATIONAL® se diseñó de adentro hacia afuera, de acuerdo a la filosofía DriverFirst™, donde el cuidado, la comodidad y la seguridad de los conductores son primordiales.

VERSATILIDAD

A menudo la productividad es el resultado de la versatilidad. No hay nada más versátil que la serie HV, con múltiples configuraciones y dimensiones, con diversas posiciones y capacidades de ejes, y opciones para cubrir múltiples aplicaciones.

INFORMACIÓN TECNICA RELEVANTE

- + Configuración: PLUS
- + Peso Bruto Vehicular: 28.000 Kg
- + Transmisión manual EATON FULLER de 10 velocidades.
- + Eje tandem MERITOR





MARCA REFERENCIA **DESPLAZAMIENTO NÚMERO CILINDROS** POTENCIA MAX (PS/rpm) PAR MÁXIMO (Nm/rpm) **EMISIONES**

MARCA ACCIONAMIENTO VELOCIDADES RELACIONES DE TRANSMISIÓN

CAPACIDAD CARGA TRASERA

PRINCIPAL ESTACIONAMIENTO

Activado por resorte en la cámara **AUXILIAR** Freno de motor (a las válvulas)

CAPACIDAD CARGA DELANTERA 14.000 lb

INTERNATIONAL

370 hp @ 1700 rpm

1350 lb.pie @ 900 rpm

12.69 - 0.74. Reversa: 13.75

Multihojas con amortiguadores

Tandem de muelles con viga igualadora y barras tensoras.

Neumático (100% AIRE)

A26

12.400 c.c

6 EN LINEA

EPA 2021

Eaton

Manual

48.500 lb

10.414

2.586

2.911

6.198

1.166

3.048

8.530

HIDRÁULICA

295/80R22.5

160 GALONES

(3) 1.980 CCA Total

12 VOLTIOS

DELANTERA TRASERA

LONGITUD TOTAL mm ANCHO mm ALTO (mm) **DISTANCIA ENTRE EJES (WB) VOLADIZO DELANTERO (VA)** VOLADIZO TRASERO (VP) **PESO**

DIRECCIÓN **MEDIDA LLANTAS CAPACIDAD COMBUSTIBLE VOLTAJE BATERÍAS**

Aire acondicionado.

Asiento de conductor con suspensión neumática.

Vidrios eléctricos.

🛨 Espejos eléctricos con desempañador.

Rines de acero.

Columna de dirección abatible.



CONTACTA UN ASESOR 3218626069 -310 4132181

www.navitrans.com.co